



湖南汇虹试剂有限公司

地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路 联系电话：0731-85815451

乙醇化学品安全技术说明书

MSDS 编码：HX43

编制日期：2024 年 05 月 16 日

第一部分	化学品及企业标识	第九部分	理化特性
第二部分	危险性概述	第十部分	稳定性和反应活性
第三部分	成分/组成信息	第十一部分	毒理学信息
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学信息
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息
第八部分	接触控制和个体防护	第十六部分	其他信息
第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	乙醇	中文别名：	酒精
英文名称：	ethyl alcohol	英文别名：	ethanol
CAS 号：	64-17-5	技术说明书编码：	HX43
供应商名称：	湖南汇虹试剂有限公司	供应商地址：	湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路
供应商电话：	0731-85815451	供应商应急电话：	0731-85517066
供应商传真：	0731-85815451	供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 3.2 类 中闪点易燃液体	GHS 图标：	
侵入途径：	吸入 食入 经皮吸收		
健康危害：	本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。		
环境危害：	无资料。		
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。		



湖南汇虹试剂有限公司

地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路

联系电话：0731-85815451

第三部分：成分/组成信息

有害物成分：	乙醇
含量：	AR≥99.5%、75%

第四部分：急救措施

皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

第五部分：消防措施

危险特性：	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
建规火险分级：	甲类。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
-------	---

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属、胺类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m ³):	未制定标准
-----------------------------	-------



湖南汇虹试剂有限公司

地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路 联系电话：0731-85815451

前苏联 MAC(mg/m ³):	1000
TLVTN:	OSHA 1000ppm,1880mg/m ³ ; ACGIH 1000ppm,1880mg/m ³ 。
TLVWN:	未制定标准
接触限值:	美国 TWA: OSHA 1000PPm, 1880mg / m ³ ; ACGIH 1000ppm, 1880mg / m ³ 美国 STEL: 未制定标准。
监测方法:	气相色谱法。
工程控制:	生产过程密闭, 加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护:	一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具 (半面罩)。
眼睛防护:	一般不需特殊防护。
身体防护:	穿防静电工作服。
手防护:	戴一般作业防护手套。
其他防护:	工作现场严禁吸烟。

第九部分：理化特性

pH:	无资料	熔点(°C):	-114.1
沸点(°C):	78.3	分子式:	C ₂ H ₆ O
主要成分:	AR ≥ 99.5%、75%	饱和蒸气压(kPa):	5.33(19°C)
辛醇/水分配系数的对数值:	0.32	临界温度(°C):	243.1
闪点(°C):	14.0 (闭杯); 21.1(开杯)	引燃温度(°C):	363
自燃温度:	363	燃烧性:	易燃
溶解性:	与水混溶, 可混溶于醚、氯仿、甘油等大多数有机溶剂。	相对密度(水=1):	0.79
相对蒸气密度(空气=1):	1.59	分子量:	46.07
燃烧热(kJ/mol):	1365.5	临界压力(MPa):	6.38
爆炸上限%(V/V):	19	爆炸下限%(V/V):	3.3
外观与性状:	无色液体, 有酒香。		
主要用途:	用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。		
其它理化性质:	无资料。		



湖南汇虹试剂有限公司

地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路

联系电话：0731-85815451

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：	稳定。
禁配物：	强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。
避免接触的条件：	无资料。
聚合危害：	不能发生。
分解产物：	一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分：毒理学信息

急性毒性：	LD50: 7060 mg/kg(免经口); 7430 mg/kg(免经皮)。 LC50: 37620 mg/m ³ , 10 小时(大鼠吸入)。
亚急性和慢性毒性：	大鼠经口 10.2g (kg. 天), 12 周, 体重下降, 脂肪肝。
RTECS：	KQ6300000
刺激性：	家兔经眼：500 mg, 重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24 小时, 轻度刺激。
致敏性：	无资料
致突变性：	微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口 1 - 1.5 g (kg. 天), 2 周, 阳性。
致畸性：	小鼠腹腔最低中毒剂量 (TDLO): 7.5 g/kg (孕 9 天), 致畸阳性。
致癌性：	小鼠经口最低中毒剂量 (TDLO): 340 mg/kg (57 周, 间断), 致癌阳性。

第十二部分：生态学资料

生态毒理毒性：	对鱼类的毒性：LC50 - Pimephales promelas (肥头鲦鱼) - 14,200 mg/l - 96 h(Ethanol); 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：LC50 - Ceriodaphnia dubia (网纹蚤) - 5,012 mg/l - 48 h(Ethanol)NOEC - Daphnia magna (水蚤) - 9.6 mg/l - 9 d(Ethanol); 对藻类的毒性：EC50 - Chlorella vulgaris (淡水藻) - 275 mg/l - 72 h(Ethanol)(OECD 测试导则 201)。
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	持久性和降解性该物质对环境有可能危害, 对水体应给与特别注意。

第十三部分：废弃处置

弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。用焚烧法处置。或委托有资质第三方处理。
废弃注意事项：	无资料

第十四部分：运输信息



湖南汇虹试剂有限公司

地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地华城路 联系电话：0731-85815451

危险货物编号：	32061	UN 编号：	1170
包装类别：	Ⅱ 类包装	包装标志：	易燃液体
包装方法：	小开口钢桶；小开口铝桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。		
运输注意事项：	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、胺类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。		
第十五部分：法规信息			
法规信息：	中华人民共和国环境保护法（2014 年修订） 中华人民共和国安全生产法（2021 年修订） 中华人民共和国职业病防治法（2011 年修订） 危险化学品安全管理条例（2013 年修订） 常用危险化学品的分类及标志（GB/3690-2009）		
第十六部分：其他信息			
编写和修订信息：	上述信息视为正确，但不包含所有信息，仅作为指引使用，本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适应应用本产品，该信息不代表对此产品性质的保证，在特殊的使用条件和场合下，由于使用本 MSDS 所导致的伤害，本公司将不承担任何责任。		
其它信息：	无资料		
编写和修订信息：	2024 年 05 月 16 日第一版		